

# 旋压系列压力表

## 型号YTF/YTN, 不充液/充液



致 延 选 型 样 本

### 产 品 应 用

- 旋压系列压力表广泛应用于石油、化工、冶金、发电站、矿山、地面工程机械设备。
- 充油表适用于动态压力和振动场合（介质腐蚀性很强以及工作环境恶劣）测量各种气体及液体介质压力。

### 功 能 特 性

- 执行标准 GB/T1226-2001
- 仪表直径 40、50、63、75、98 (mm)
- 精度等级 40/50/63/75mm-2.5%  
98mm-1.6%
- 测量范围 40/50mm (0.25-4MPa)  
63/75/98mm (-0.1-60MPa)
- 防护等级 IP55-IP65
- 工作环境温度 -20℃-70℃
- 工作介质温度 100℃
- 连接螺纹 40/50mm-M10X1 (可选G1/8  
ZG1/8 NPT1/8, G1/4 ZG1/4 NPT1/4)  
63/75/98mm-M20X1.5 (可选G3/8  
ZG3/8 NPT3/8, G1/2 ZG1/2 NPT1/2)
- 仪表外壳 SUS304 本色 (可选SUS316、抛光处理)
- 仪表接头 SUS304 (可选SUS316)
- 波登管 SUS316
- 仪表机芯 SUS304
- 仪表玻璃 普通玻璃 (可选有机玻璃、钢化玻璃、  
防爆双层安全玻璃)



全 不 锈 钢 压 力 表 型 号 YTF-63H

- 表针 弹簧钢 黑色 (可选调零表针 黑色 铝)
- 表盘 铝 白底黑刻度字 MPa (可选bar/psi.....)

- 表圆40/50mm: 静压 3/4X满量程  
动压 3/4X满量程  
瞬时 满量程
- 表圆63/75/98mm: 静压 3/4X满量程  
动压 2/3X满量程  
瞬时 1.3X满量程

(如有其它特殊要求, 须我厂技术确认并澄清后可定制)

第 1 页 / 共 3 页

DS	类型	a	b	c	d	d1	ch	P	D	E	f
40	A C	6	28	6	41	40	14	63			
50	A C	7	28	6	51	50	14	66			
63	A C	7	32	6	68	62	14	56	85.5	73.5	4
75	A C	7	32	6	62	78	14	72	110.5	88.5	5
98	A C	7.5	32.5	10	68	82	14	80.5	132	116	5

  

DS	类型	a	b	d	d1	ch	P	D	E	f
40	BCD	6	28	41	40	14	48			
50	BCD	7	28	51	51	14	48			
63	BCD	7	32	68	62	14	60	85.5	73.5	4
75	BCD	7	32	62	78	14	64	110	87	5
98	BCD	7.5	32.5	68	82	14	67	132	115	5

# 如何选型

